

**7022-T-G2****BOMBA TRANSFERÊNCIA MANUAL COM TUBO TELESCÓPICO ATÉ 220L (7022-T-G2)**

<b>Código Bozza</b>	12.210.0075
<b>Referência</b>	7022-T-G2
<b>Aplicação</b>	Óleos Lubrificantes
<b>Objetivo</b>	Indicada para retirada de óleo lubrificante de tambores por meio de bombeamento por alavanca, utiliza tubo de sucção telescópico para adaptação em tambores de 50 e 220L.

ESPECIFICAÇÕES	
<b>Peso Líquido</b>	2,010kg
<b>Peso bruto</b>	2,173kg
<b>Largura</b>	490mm
<b>Altura</b>	920mm
<b>Material</b>	Aço, Alumínio e Borracha
<b>Pintura</b>	Eletrostática azul
<b>Reservatório</b>	Para tambores de 50 a 220L
<b>Vazão livre:</b>	0,500 L / Ciclo
<b>Tubo Sucção</b>	1"
<b>Tubo Saída</b>	3/4"
<b>Adaptador Tambor</b>	2"
<b>Ajuste do Tubo</b>	480mm-890mm

COMPOSTA POR
• Tubo telescópico
• Bujão de fixação duplo
• Bico de descarga
• Alavanca de acionamento



**OBS.:** Os resultados apresentados foram obtidos de bombas com vazão livre. Lubrificantes utilizados: Óleo SAE 30. Temperatura ambiente. Outra consistência de óleo, sob consulta.

**DIFERENCIAIS**

- Tubo com ajuste de 480mm até 890mm;
- Revestimento Externo: Cor Padrão - Eletrostática azul;
- Alta resistência contra corrosão e deslocamento;
- Construção reforçada;
- Tubo de sucção telescópico para fácil adaptação em tambores de 50 e 220L.

**VANTAGENS**

- Facilidade na coleta de óleos para análise;
- Diminui risco de contaminação do óleo transferido;
- Facilidade de operação, menor risco ergonômico;

**CUIDADOS BÁSICOS**

- Usar óleo limpo, isento de impurezas (poeira, limalha, estopas);
- Ao reabastecer o reservatório de óleo, utilizar um ambiente adequado evitando assim riscos de contaminação;
- Utilize o equipamento sempre na posição vertical;
- Sempre utilizar peças de reposição originais.

**UTILIZAÇÃO**

- Transferência de óleo para lubrificação de motores, engrenagens, mancais, redutores, caixas de câmbio, etc.

**SEGMENTOS**

- Industrial: Máquinas e equipamentos que necessitam de lubrificação.
- Automotivo: Lubrificação de veículos leves e pesados.
- Agropecuária: Lubrificação de máquinas e equipamentos agrícolas