

7029-SPECIAL BOMBA MANUAL PARA GRAXA

Código Bozza	12.210.0011
Referência	7029-SPECIAL
Aplicação	Graxa com consistência até grau NLGI 2
Objetivo	Indicada para lubrificação com graxa em máquinas e equipamentos que necessitam de pouca quantidade de graxa.

ESPECIFICAÇÕES	
Peso Líquido	1,653Kg
Peso bruto	1,725Kg
Largura	130mm
Altura	645mm
Material	Aço, Borracha e outros
Pintura	Eletrostática na cor azul
Capacidade	750g
Desenvolve até	Até 6.000 PSI / 414 Bar
Vazão livre	0,70 grama por acionamento
Funcionamento	Atua por pressão, sistema de alavanca

COMPOSTA POR
• Alavanca lateral
• Acoplador hidráulico mod. 310-C-NEWS
• Extensão rígida
• Cabo antiderrapante ergonômico

OPCIONAIS
• Extensão flexível 500mm Mod. 5651-A



Imagem ilustrativa

OBS.: Os resultados apresentados foram obtidos de bombas com vazão livre. Lubrificantes utilizados: Graxa de consistência grau 2 NLGI. Temperatura ambiente. Outra consistência de graxa, sob consulta.

DIFERENCIAIS

- Tamanho reduzido, facilita sua adaptação em locais de difícil acesso.
- Leve e compacta, diminui o esforço físico do operador;
- Eficiência e agilidade na lubrificação com graxa lubrificante;

VANTAGENS

- Facilidade da lubrificação;
- Diminuição da manutenção das máquinas lubrificadas;
- Ideal para locais de difícil acesso e ausência de ar comprimido.

CUIDADOS BÁSICOS

- Usar graxa limpa, isenta de impurezas (poeira, limalha, estopas);
- Ao reabastecer o reservatório, manusear a bomba em ambiente limpo e isento de contaminação.
- Sempre utilizar peças de reposição originais.

UTILIZAÇÃO

- Lubrificação de rolamentos, cruzetas, mancais, engrenagens, roletes, eixos, etc.

SEGUIMENTOS

- Industrial: Máquinas e equipamentos que necessitam de lubrificação.
- Automotivo: Lubrificação de veículos leves e pesados.
- Agropecuária: Lubrificação de máquinas e equipamentos agrícolas