BOZZA
Solução em Lubrificação

FICHA TÉCNICA

BEAVER-B01 BOMBA DE DIAFRAGMA EM ALUMÍNIO

Código Bozza	12.421.0003
Referência	BEAVER-B01-V
Aplicação	Óleo lubrificante, querosene e óleo diesel
Objetivo	Abastecimento e transferência de óleos lubrificantes novos e usados, diesel e querosenes.

Imagem ilustrativa

ESPECIFICAÇÕES	
Peso Líquido	9,038Kg
Peso bruto	9,549Kg
Largura	255mm
Altura	290mm
Material	Alumínio, Borracha em viton e Aço.
Pintura	Não aplicável
Temp. trabalho	55°C
Vazão livre	90 litros/ minuto
Rateio	1:1
Entrada de ar	1/4" Rosca NPT
Entrada do produto	1" Rosca NPT
Saída do produto	1" Rosca NPT
Pressão de trabalho	Até 115 PSI
Consumo de ar	6,8 pés³ / minuto
Total de Caixas:	1 | C=295mm x L=295mm x A=395mm

OBS.: Os resultados apresentados foram obtidos de bombas com vazão livre. Lubrificantes utilizados: Óleo Diesel. Temperatura ambiente.

DIFERENCIAIS

- Leve e compacta, diminui o esforço físico do operador;
- Alta resistência contra corrosão e desplacamento dos componentes;
- Pode ser utilizada com fluídos diversos como óleo lubrificante, diesel, Arla-32, água, etc.

VANTAGENS

- Baixo consumo de ar comprimido;
- Elimina riscos com instalações elétricas;
- Fácil instalação;
- Baixa manutenção.

CUIDADOS BÁSICOS

- Utilizar filtro regulador de ar comprimido para eliminar impurezas e umidade;
- Utilizar fluídos de boa qualidade e isenta de impurezas como poeira, limalha, estopas, etc;
- Não indicada para solventes ou produtos alimentícios.
- Sempre utilizar peças de reposição originais.

UTILIZAÇÃO

- Abastecimento ou transferência de fluídos em tanques e reservatórios de veículos, implementos agrícolas e máquinas em geral;
- Transferência de óleo usado ou outros líquidos para reciclagem.

SEGMENTOS

- Mineração
- Papel e celulose
- Empresas de transportes em geral
- Concessionárias e postos de serviços
- Cimenteiras
- Usinas de álcool

Abastecimento e transferência de óleo lubrificante, diesel ou querosene (maquinas e implementos)