BOZZA
Solução em Lubrificação

FICHA TÉCNICA

BO-18 PISTOLA COM MEDIDOR DIGITAL PARA ÓLEO LUBRIFICANTE DE 3/4"

Código Bozza	12.470.0015
Referência	BO-18
Aplicação	Viscosidade Aplicada do fluido: 8-5000 cSt
Objetivo	Indicada para abastecimento e controle de vazão de óleo lubrificante, diesel e querosene, indicado para operações de alta vazão

Imagem ilustrativa

ESPECIFICAÇÕES	
Peso Líquido	2,191kg
Peso bruto	2,591kg
Comprimento	130mm
Largura	90mm
Altura	610mm
Material	Aço, alumínio, borracha, e componentes eletrônicos
Vazão máxima	60 litros / minuto
Vazão mínima	6 litros / minuto
Rosca de entrada	3/4" Rosca NPT
Pressão de trabalho	Até 750 PSI
Precisão	± 0,5%
Aferição	Aferido e Lacrado pela BOZZA
Total de Caixas:	1 | C=600mm x L=250mm x A=100mm

COMPOSTA POR
- Contador parcial e totalizador
- Bico de descarga com anti-gotejante

OBS.: Os resultados apresentados foram obtidos de bombas com vazão livre. Lubrificantes utilizados: Óleo SAE 30. Temperatura ambiente. Outra consistência de óleo, sob consulta.

DIFERENCIAIS
- Medidor aferido e lacrado pela BOZZA;
- Medidor Digital com contagem parcial e totalizador;
- Leve e compacto, diminui o esforço físico do operador;
- Praticidade e velocidade na operação;
- Alta resistência contra corrosão e desplacamento dos componentes;
- Alta vazão, auxiliando a produtividade;

VANTAGENS
- Eficiência e agilidade na lubrificação com óleo;
- Usado em troca de óleo a granel, evita perdas com sobras de óleo lubrificante e descarte de embalagens;
- Sistema isento de contaminação, elimina o uso de jarras e funis;

CUIDADOS BÁSICOS
- Utilizar óleo de boa qualidade, isenta de impurezas como poeira, limalha, estopas, etc;
- Ao realizar a troca de óleo, manusear o medidor em um ambiente adequado evitando assim riscos de contaminação;
- Nunca dobrar ou amassar as mangueiras de ar e óleo;
- Sempre utilizar peças de reposição originais;
- Evitar impactos, quedas e umidade no medidor eletrônico;

UTILIZAÇÃO
- Utilizado em propulsoras pneumáticas ou demais bombas para transferência e abastecimento de óleo lubrificante, óleo diesel e querosene.

SEGMENTOS
- Industrial: Máquinas e equipamentos que necessitam de lubrificação.
- Automotivo: Lubrificação de veículos leves e pesados.
- Agropecuária: Lubrificação de máquinas e equipamentos agrícolas