

5322-VM**BICO DE ABASTECIMENTO AUTOMÁTICO 1" COM PONTEIRA DE 1.3/16"**

Código Bozza	12.420.0014
Referência	5322-VM (Vermelho)
Aplicação	Abastecimento de combustíveis em geral.
Objetivo	Abastecer/dosar combustíveis como álcool, diesel, gasolina e querosene.

ESPECIFICAÇÕES

Peso líquido	1,41 kg
Peso bruto	1,52 kg
Comprimento	150 mm
Largura	55 mm
Altura	370 mm
Material	Aço, alumínio, latão, e outros
Pintura	Não aplicável
Vazão máxima	120 L/min
Pressão máx. trabalho	26 PSI (1,8 BAR)
Pressão máxima	76 PSI (5,25 BAR)
Diâmetro rosca entrada	1" NPT
Diâmetro ponteira saída	Ø30,00mm (1.3/16")
Total de caixas:	1 C=415mm = x L=190mm x A=60mm

CORES OPCIONAIS

- Amarelo (AM) cód.: 12.420.0013;
- Azul (AZ) cód.: 12.420.0017;
- Preta (PR) cód.: 12.420.0009;
- Verde (VD) cód.: 12.420.0027.

ACESSÓRIOS

- Anti-respingo (PR): 12.162.0010;
- Anti-respingo (VM): 12.162.0011;
- Anti-respingo (AM): 12.162.0012;
- Anti-respingo (AZ): 12.162.0008;
- Anti-respingo (VD): 12.162.0009.



Imagem ilustrativa

OBS.: os resultados apresentados foram obtidos de bombas com vazão livre em temperatura ambiente. Combustível utilizado: diesel. Outro fluido sob consulta.

DIFERENCIAIS

- Alta resistência contra corrosão e deslocamento;
- Produto leve e robusto, facilitando o manuseio do operador;
- Equipamento com trava de gatilho.

VANTAGENS

- Ideal para abastecimento de caminhões e maquinário de uso agrícola;
- Agilidade e eficiência no abastecimento de combustíveis em geral;
- Desarme automático, evita derramamento de combustível;
- Vazão de 120 Litros pro minuto, maior velocidade de operação no abastecimento.

CUIDADOS BÁSICOS

- Evitar batidas ou quedas do equipamento;
- Nunca dobrar ou amassar as mangueiras de abastecimento;
- Sempre utilizar peças de reposição originais;
- Utilizar fluido de boa qualidade, isento de impurezas como poeira, limalha, estopas, etc.;
- Ao realizar o abastecimento, manusear o bico de abastecimento em um ambiente adequado evitando assim riscos de acidentes e contaminação;
- Não indicado para abastecimento de veículos leves. (Verificar Ø da ponteira);
- Nunca operar o equipamento próximo a fontes de calor e faíscas.

UTILIZAÇÃO

- Bico de abastecimento automático para diesel, gasolina, querosene e álcool, indicado para abastecimento de alta vazão em máquinas e implementos rodoviários como caminhões fora da estrada em geral, comboios, implementos, tratores de esteira e outras máquinas pesadas. Indicado para postos de combustíveis para abastecimentos em geral. (Verifique o Ø do conector da mangueira).

SEGMENTOS

- Automotivo: Abastecimento de veículos pesados com combustíveis em geral.
- Agropecuária: Abastecimento de máquinas e equipamentos agrícolas com combustíveis em geral.
- Industrial: Máquinas e equipamentos que necessitam de abastecimento com combustíveis em geral.

