

5522-AZ BICO DE ABASTECIMENTO AUTOMÁTICO 3/4" COM PONTEIRA DE 15/16"

Código Bozza	12.420.0016
Referência	5522-AZ (AZUL)
Aplicação	Abastecimento de veículos pesados com combustíveis em geral.
Objetivo	Abastecer e dosar combustíveis como álcool, diesel, gasolina e querosene.

ESPECIFICAÇÕES

Peso líquido	1,11 Kg
Peso bruto	1,23 Kg
Comprimento	120 mm
Largura	55 mm
Altura	370 mm
Material	Aço, alumínio, latão, e outros
Pintura	Não aplicável
Vazão máxima	55 L/min
Vazão mínima	15 L/min
Diâmetro rosca entrada	3/4" NPT
Diâmetro ponteira saída	Ø24,00mm (15/16")
Pressão máx. trabalho	26 PSI (1,8 BAR)
Pressão máxima	76 PSI (5,25 BAR)
Total de caixas:	1 C=415mm= x L=170mm x A=60mm

CORES OPCIONAIS

- Amarelo (AM) cód.: 12.420.0007;
- Preto (PR) cód.: 12.420.0026;
- Verde (VD) cód.: 12.420.0006;
- Vermelho (VM) cód.: 12.420.0008.

ACESSÓRIOS

- Anti-respingo (PR): 12.162.0005;
- Anti-respingo (VM): 12.162.0006;
- Anti-respingo (AM): 12.162.0007;
- Anti-respingo (AZ): 12.162.0008;
- Anti-respingo (VD): 12.162.0009;
- Suporte Mangueira (PR): 12.161.0001;
- Suporte Mangueira (VM): 12.161.0002;
- Suporte Mangueira (AM): 12.161.0003;
- Suporte Mangueira (AZ): 12.161.0004;
- Suporte Mangueira (VD): 12.161.0005.



Imagem ilustrativa

OBS.: os resultados apresentados foram obtidos de bombas com vazão livre em temperatura ambiente. Combustível utilizados: diesel. Outro fluido sob consulta.

DIFERENCIAIS

- Alta resistência contra corrosão e deslocamento;
- Produto leve e robusto, facilitando o manuseio do operador;
- Equipamento com trava de gatilho.

VANTAGENS

- Ideal para abastecimento de caminhões e maquinário de uso agrícola;
- Agilidade e eficiência no abastecimento de combustíveis em geral;
- Desarme automático, evita derramamento de combustível;
- Vazão de 55 Litros pro minuto, maior velocidade de operação no abastecimento.

CUIDADOS BÁSICOS

- Evitar batidas ou quedas do equipamento;
- Nunca dobrar ou amassar as mangueiras de abastecimento;
- Sempre utilizar peças de reposição originais;
- Utilizar fluido de boa qualidade, isento de impurezas como poeira, limalha, estopas, etc.;
- Ao realizar o abastecimento, manusear o bico de abastecimento em um ambiente adequado evitando assim riscos de acidentes e contaminação;
- Não indicado para abastecimento de veículos leves. (Verificar Ø da ponteira);
- Nunca operar o equipamento próximo a fontes de calor e faíscas.

UTILIZAÇÃO

- Bico de abastecimento automático para diesel, gasolina, querosene e álcool, indicado para abastecimento de baixa vazão em máquinas e implementos rodoviários como caminhões fora da estrada em geral, comboios, implementos, tratores de esteira e outras máquinas pesadas. Indicado para postos de combustíveis para abastecimentos em geral. (Verifique o Ø do conector da mangueira).

SEGMENTOS

- Automotivo: Abastecimento de veículos pesados com combustíveis em geral.
- Agropecuária: Abastecimento de máquinas e equipamentos agrícolas com combustíveis em geral.
- Industrial: Máquinas e equipamentos que necessitam de abastecimento com combustíveis em geral.

