

7028-E**BOMBA MANUAL PARA GRAXA COM MANGUEIRA FLEXÍVEL 1M CAP. 750 g**

Código Bozza	12.210.0009
Referência	7028-E
Aplicação	Graxa com consistência até grau NLGI 2
Objetivo	Indicada para lubrificação com graxa em máquinas e equipamentos que necessitam de pouca quantidade de graxa.

ESPECIFICAÇÕES

Peso líquido	1,66 kg
Peso bruto	3,50 kg
Comprimento	310 mm
Largura	100 mm
Altura	470 mm
Material	Aço, borracha e outros
Pintura	Eletrostática na cor azul
Capacidade	750 g
Pressão máxima	6.000 PSI (414 BAR)
Vazão livre	1 g/ciclo
Rosca de saída	1/8" NPT rosca fêmea
Funcionamento	Sistema de alavanca por pressão
Compatibilidade	Graxa com consistência até grau 2 NLGI

COMPOSTA POR

- Acoplador hidráulico (mod. 310-C-NEWS);
- Suporte (mod. 7028-16);
- Alavanca lateral;
- Extensão flexível de alta pressão de 1 m (mod. 5651-C).

OPCIONAIS

- Extensão flexível 500 mm (Mod. 5651-A);
- Acoplador engate rápido 8.000 PSI (Mod. 350-ER);
- Acoplador hidráulico (Mod. 2030-G);
- Cartucho de graxa lítio (Mod. LT-400).



OBS.: Os resultados apresentados foram obtidos de bombas com vazão livre. Lubrificantes utilizados: graxa de consistência grau 2 NLGI. Temperatura ambiente. Outra consistência de graxa, sob consulta.

DIFERENCIAIS

- Equipamento compacto, facilita sua adaptação em locais de difícil acesso;
- Equipamento leve, diminui o esforço físico do operador;
- Eficiência e agilidade na lubrificação com graxa lubrificante;
- Suporte para fixação em bancadas.

VANTAGENS

- Acompanha acoplador hidráulico com 4 garras;
- Evita a contaminação e o desperdício de graxa;
- Equipamento manual, dispensa o uso de ar comprimido.

CUIDADOS BÁSICOS

- Usar graxa limpa, isento de impurezas (poeira, limalha, estopas);
- Ao reabastecer o reservatório, manusear a bomba em ambiente limpo e isento de contaminação;
- Sempre utilizar peças de reposição originais.

UTILIZAÇÃO

- Lubrificação de rolamentos, cruzetas, mancais, engrenagens, roletes, eixos, etc.

SEGMENTOS

- Industrial: Máquinas e equipamentos que necessitam de lubrificação.
- Automotivo: Lubrificação de veículos leves e pesados.
- Agropecuária: Lubrificação de máquinas e equipamentos agrícolas.