

7030**BOMBA MANUAL PARA GRAXA 125 g**

Código Bozza	12.210.0030
Referência	7030
Aplicação	Graxa com consistência até grau NLGI 2
Objetivo	Indicada para lubrificação com graxa em máquinas e equipamentos que necessitam de pouca quantidade de graxa.

ESPECIFICAÇÕES	
Peso líquido	0,40 kg
Peso bruto	0,42 kg
Comprimento	50 mm
Largura	50 mm
Altura	210 mm
Material	Aço, borracha e outros
Pintura	Eletrostática na cor azul
Capacidade	125 g
Pressão máxima	1.000 PSI (69 BAR)
Vazão livre	0,90 g/ciclo
Rosca de saída	1/8" NPT rosca macho
Funcionamento	sistema vai e vem por pressão
Compatibilidade	graxa com consistência até grau 2 NLGI

COMPOSTA POR
• Bico fêmea;
• Bico macho (mod. 7024-M).



OBS.: Os resultados apresentados foram obtidos de bombas com vazão livre. Lubrificantes utilizados: graxa de consistência grau 2 NLGI. Temperatura ambiente. Outra consistência de graxa, sob consulta.

DIFERENCIAIS

- Equipamento compacto, facilita sua adaptação em locais de difícil acesso.
- Equipamento leve, diminui o esforço físico do operador;
- Eficiência e agilidade na lubrificação com graxa lubrificante.

VANTAGENS

- Evita a contaminação e o desperdício de graxa;
- Equipamento manual, dispensa o uso de ar comprimido.

CUIDADOS BÁSICOS

- Usar graxa limpa, isento de impurezas (poeira, limalha, estopas);
- Ao reabastecer o reservatório, manusear a bomba em ambiente limpo e isento de contaminação;
- Sempre utilizar peças de reposição originais.

UTILIZAÇÃO

- Lubrificação de rolamentos, cruzetas, mancais, engrenagens, roletes, eixos, etc.

SEGMENTOS

- Industrial: Máquinas e equipamentos que necessitam de lubrificação.
- Automotivo: Lubrificação de veículos leves e pesados.
- Agropecuária: Lubrificação de máquinas e equipamentos agrícolas.