

BO-19-G2 PISTOLA COM MEDIDOR DIGITAL PARA ÓLEO LUBRIFICANTE DE 1"

Código Bozza	12.470.0085
Referência	BO-19-G2
Aplicação	Viscosidade aplicada do fluido: 8-5000 cSt
Objetivo	Indicada para abastecimento e controle de vazão de óleo lubrificante, diesel e querosene, indicado para operações de alta vazão

	ESPECIFICAÇÕES	COMPOSTA POR
Peso líquido	1,66 kg	• Contador parcial e totalizador; • Trava de acionamento do gatilho.
Peso bruto	2,21 kg	
Comprimento	180 mm	
Largura	110 mm	
Altura	400 mm	
Material	Aço, alumínio, borracha, e componentes eletrônicos	
Vazão máxima	100 L/Min	
Vazão mínima	6 L/Min	
Rosca de entrada	Rosca 1" NPT fêmea	
Pressão de trabalho	50 PSI (3,44 BAR)	
Precisão	± 0,5%	
Temp. máx. trab.	50°C	
Temp. mín. trab.	-10°C	
Aferição	Aferido e lacrado pela BOZZA	
Compatibilidade	Óleo diesel, querosene e óleo lubrificante até SAE-140	
Total de caixas:	1 C=600mm x L=250mm x A=100mm	



Imagem ilustrativa

OBS.: Os resultados apresentados foram obtidos de bombas com vazão livre. Fluido utilizado para teste: óleo diesel temperatura 35°C.

DIFERENCIAIS

- Medidor aferido e lacrado pela BOZZA;
- Medidor digital com contagem parcial e totalizador;
- Leve e compacto, diminui o esforço físico do operador;
- Praticidade e velocidade na operação;
- Alta resistência contra corrosão e deslocamento dos componentes;
- Alta vazão, auxiliando a produtividade.

VANTAGENS

- Eficiência e agilidade na lubrificação com óleo;
- Usado em troca de óleo a granel, evita perdas com sobras de óleo lubrificante e descarte de embalagens;
- Sistema isento de contaminação, elimina o uso de jarras e funis.

CUIDADOS BÁSICOS

- Utilizar óleo de boa qualidade, isento de impurezas como poeira, limalha, estopas, etc.;
- Ao realizar a troca de óleo, manusear o medidor em um ambiente adequado evitando assim riscos de contaminação;
- Nunca dobrar ou amassar as mangueiras de ar e óleo;
- Sempre utilizar peças de reposição originais;
- Evitar impactos, quedas e umidade no medidor eletrônico.
- Sempre verificar o nível de óleo após o abastecimento.

UTILIZAÇÃO

- Utilizado em propulsores pneumáticas ou demais bombas para transferência e abastecimento de óleo lubrificante, óleo diesel e querosene.

SEGMENTOS

- Industrial: Máquinas e equipamentos que necessitam de lubrificação.
- Automotivo: Lubrificação de veículos leves e pesados.
- Agropecuária: Lubrificação de máquinas e equipamentos agrícolas.