

BT-ARLA32-220V-G2 BOMBA ELÉTRICA 220V PARA TRANSFERÊNCIA DE ARLA32

Código Bozza	12.421.0070
Referência	BT-ARLA32-220V-G2
Aplicação	Indicado para transferências e abastecimento de Água e Arla-32;
Objetivo	Bomba elétrica 220v para transferência Arla-32 (AD-Blue) e Água.

ESPECIFICAÇÕES	
Peso líquido	13,8 kg
Peso bruto	14,22 kg
Comprimento	200 mm
Largura	340 mm
Altura	330 mm
Material	Aço, Aço Inox, Plástico
Vazão livre	32 litros / minuto
Voltagem	220 Volts
Corrente:	1,5 Amperes
Potência do motor:	370W
Rotação	1450 rpm
Frequência	50/60Hz
Ciclo máx. trabalho	20 minutos
By-pass máx.	2-3 minutos
Temperatura trab.	Mín. -5°C Máx. 40°C
Pressão máx. de trab.	21,7 Psi (1,5 Bar)
Proteção do motor	IP55
Rosca Entrada	1" BSP Macho
Rosca Saída	1" BSP Macho
Conexão mangueira	3/4"
Total de caixas:	1 C=420 mm x L=400 mm x A=270 mm

COMPOSTA POR
• Bomba elétrica com vedação em EPDM;
• Interruptor on/off;
• Medidor digital para Arla-32;
• Bico de abastecimento automático;
• Mangueira de sucção de 1,8m em EPDM;
• Mangueira de abast. de 6,0m em EPDM;
• Cabo de alimentação 1,80M;
• Suporte de Fixação em Contentor (IBC).



OBS.: Os resultados apresentados foram obtidos de bombas com vazão livre. Fluido utilizado: Arla32. Temperatura ambiente.

DIFERENCIAIS

- Leve e compacta, diminui o esforço físico do operador;
- Alta resistência contra corrosão e deslocamento dos componentes;
- Bomba Elétrica portátil 220V, elimina o uso de ar comprimido;
- Acompanha flange adaptável em IBC's de 1000L;
- Acompanha suporte para fixação em IBC's de 1000L;
- Medidor digital aferido pela BOZZA;
- Motor elétrico com proteção grau IP55.

VANTAGENS

- Eficiência e agilidade na transferência de Arla-32 e Água;
- Acompanha bico de abastecimento automático, melhor controle de vazão;
- Interruptor on/off, maior praticidade.

CUIDADOS BÁSICOS

- Utilizar fluidos de boa qualidade isento de impurezas como poeira, limalha, estopas, etc.;
- Ao abastecer ou transferir o fluido, utilizar um ambiente adequado evitando assim riscos de contaminação;
- Nunca dobrar ou amassar as mangueiras de sucção ou recalque;
- Sempre utilizar peças de reposição originais. Mantenha a montagem original, evite acoplar peças extras;
- Não utilizar para etanol, gasolina, diesel, óleo lubrificante, solventes, produtos químicos corrosivos e alimentos líquidos;
- O uso de fluidos não permitidos pode ocasionar explosão, contaminação, oxidação e corrosão.

UTILIZAÇÃO

- Bomba de abastecimento elétrica 220V para Arla32 e Água, de média vazão, indicada para clientes que realizam operação em campo, Abastecimento de tanques e reservatórios de veículos e implementos agrícolas.

SEGMENTOS

- Automotivo: Postos de combustíveis em geral.
- Agrícola: Abastecimento de máquinas pesadas.
- Construção: Transferência de fluidos.