

LUBRIFIL 1/4" UNIDADE DE PREPARAÇÃO DE AR DE 1/4"

Código Bozza	12.420.0066
Referência	LUBRIFIL 1/4"
Aplicação	Redes de ar comprimido.
Objetivo	Conjunto completo dotado de filtro regulador de ar e lubrificador, aplicado em máquinas, equipamentos e ferramentas pneumáticas.

ESPECIFICAÇÕES

Peso líquido	0,33 kg
Comprimento	88 mm
Largura	75 mm
Altura	160 mm
Material	Aço, alumínio, polímeros e outros
Acabamento	Plástico, acrílico e alumínio
Regulagem de pressão	7,25 - 125PSI
Filtro de ar	40µ
Vazão de ar	650 L/min
Rosca fêmea de entrada	1/4" NPT
Rosca fêmea de saída	1/4" NPT
Rosca fêmea do manômetro	1/8" NPT
Temp. Mín. de trabalho	5°C
Temp. Máx. de trabalho	60° C
Total de caixas:	1 C=185 mm x L=55 mm x A=97 mm



Obs.: Recomendado utilização com óleo mineral, sem aditivos e com viscosidade SAE-10 ou ISO VG-32.

DIFERENCIAIS

- Material mais leve e resistente;
- Possui corpo em alumínio fundido, copo em policarbonato e dreno;
- Dosador de óleo com regulagem;
- Copo dosador com capacidade de 25ml.

VANTAGENS

- Leve e ergonômico proporcionando ao operador maior flexibilidade;
- Maior velocidade de operação;
- Elimina impurezas sólidas e líquidas do ar comprimido;
- Lubrifica ferramentas pneumáticas por meio de pulverização do óleo lubrificante.

CUIDADOS BÁSICOS

- Evitar batidas ou quedas do equipamento;
- Nunca dobrar ou amassar as mangueiras de ar;
- Sempre utilizar peças de reposição originais;
- Não indicado para pressão de trabalho superior a 120 PSI;
- Drene diariamente o seu compressor.

UTILIZAÇÃO

- Filtrar e regular a entrada da pressão de ar em máquinas e equipamentos pneumáticos aumentando a vida útil do seus componentes.

SEGMENTOS

- Automotivo: Oficinas, postos de combustíveis, concessionárias, etc.
- Indústria: indústrias em geral que utilizam linha pneumática.
- Agropecuária: Aplicar em linhas de equipamentos pneumáticos.