

**319 EXTENSÃO RÍGIDA COM ACOPLADOR**

<b>Código Bozza</b>	01.420.0047
<b>Referência</b>	319
<b>Aplicação</b>	Propulsoras pneumáticas e bombas manuais para graxa.
<b>Objetivo</b>	Acoplador hidráulico universal com extensão rígida, com 4 garras de acoplamento indicado para pinos graxeiros. Aplicável em bombas manuais e propulsoras pneumáticas para graxa.

**ESPECIFICAÇÕES**

<b>Peso Líquido</b>	0,080Kg
<b>Largura</b>	15,5mm
<b>Altura</b>	200mm
<b>Material</b>	Aço, Polímeros e Outros
<b>Acabamento</b>	Zincado Branco
<b>Pressão máx.</b>	5000 PSI
<b>Rosca de entrada</b>	1/8" NPT
<b>Rosca de saída</b>	1/8" NPT

**COMPOSTO POR**

- Extensão rígida
- Acoplador hidráulico mod. 310-C-News



Imagem ilustrativa

**DIFERENCIAIS**

- Material de construção robusta.
- Alcançar pontos de lubrificação com difícil acesso.
- 4 garras de acoplamento para pinos de lubrificação
- Válvula de retenção para impedir o retorno da graxa

**VANTAGENS**

- Leve e ergonômico proporcionando ao operador maior flexibilidade.
- Maior velocidade de operação.

**CUIDADOS BÁSICOS**

- Evitar batidas ou quedas do equipamento.
- Sempre utilizar peças de reposição originais.
- Após a lubrificação, para retirar o acoplador do pino graxeiro, incline-o para o lado e puxe.
- Usar graxa limpa, isenta de impurezas (poeira, limalha, estopas);

**UTILIZAÇÃO**

- Lubrificação de britadores, envasadoras, misturadores, laminadores, fornos, moinhos, prensas, etc. Lubrificação de pinos graxeiros, rolamentos, engrenagens, eixos, etc.

**SEGMENTOS**

- Automotivo: Oficinas, postos de combustíveis, concessionárias, locais que realizem lubrificação com graxa em automóveis
- Indústria: Máquinas e equipamentos em geral que necessitam de lubrificação com graxa.
- Agropecuária: Máquinas e equipamentos agrícolas que necessitam de lubrificação com graxa.