

**7302 CONEXÃO GIRATÓRIA EM Z**

|                     |  |
|---------------------|--|
| <b>Código Bozza</b> | 12.420.0045  |
| <b>Referência</b>   | 7302   |
| <b>Aplicação</b>    | Conectar a mangueira na válvula de graxa.  |
| <b>Objetivo</b>     | Facilitar o manuseio da válvula de graxa (mod. 5040) e mangueira no momento da lubrificação, proporcionando rotação de 360°. |

**ESPECIFICAÇÕES**

|                                   |                         |
|-----------------------------------|-------------------------|
| <b>Peso Líquido</b>               | 0,270Kg                 |
| <b>Comprimento</b>                | 110mm                   |
| <b>Largura</b>                    | 21mm                    |
| <b>Altura</b>                     | 70mm                    |
| <b>Material</b>                   | Aço, Polímeros e Outros |
| <b>Acabamento</b>                 | Zincado Branco          |
| <b>Pressão máxima de trabalho</b> | 6000PSI /413 BAR        |
| <b>Rosca fêmea de entrada</b>     | 1/4" NPT                |
| <b>Rosca macho de saída</b>       | 1/8" NPT                |

**DIFERENCIAIS**

- Material de construção robusta.
- Mobilidade para o operador facilitando a operação da válvula de graxa;

**VANTAGENS**

- Leve e ergonômico proporcionando ao operador maior flexibilidade.
- Maior velocidade de operação.
- Evita torção e dobra da mangueira de graxa, diminuindo o desgaste.

**CUIDADOS BÁSICOS**

- Evitar batidas ou quedas do equipamento.
- Sempre utilizar peças de reposição originais.
- Evitar excesso de pressão.
- Usar graxa limpa, isenta de impurezas (poeira, limalha, estopas);

**UTILIZAÇÃO**

- Lubrificação de rolamentos, engrenagens, eixos, etc.

**SEGMENTOS**

- Automotivo: Oficinas, postos de combustíveis, concessionárias, locais que realizem lubrificação com graxa em automóveis
- Indústria: Máquinas e equipamentos em geral que necessitam de lubrificação com graxa.
- Agropecuária: Máquinas e equipamentos agrícolas que necessitam de lubrificação com graxa.