

RELUB-1000 RESERVATÓRIO PARA ÓLEO LUBRIFICANTE COM PROPULSORA PNEUMÁTICA

Código Bozza	01.421.0165
Referência	RELUB1000
Aplicação	Óleos lubrificantes ate SAE 90.
Objetivo	Indicado para armazenamento e abastecimento de óleo lubrificante à granel.

ESPECIFICAÇÕES	
Peso Líquido	76,600kg
Peso bruto	77,600kg
Largura	1060mm
Altura	1340mm
Material	Aço, alumínio, borracha, etc.
Pintura	Eletrostática
Reservatório	Não Incluso
Vazão livre	25L/minuto
Rateio	3:1
Entrada de ar	1/4" Rosca NPT
Saída do produto	1/2" Rosca NPT
Pressão de trabalho	80 a 100 PSI
Pressão de saída	240-300 PSI
Consumo de ar	10,0 pés ³ / minuto
Capacidade	Para tambores de óleo de 209L.
Embalagem:	Sob Consulta
	1 C=370mm x L=375mm x A=990mm

COMPOSTA POR
• Prop. Pneumática p/ óleo (mod.:12021-P-G4) • Medidor digital para óleo (mod.:B-900) • Filtro regulador de ar - (mod.: FL2000) • Mangueira espiral de 1/2" com 10m • Estrutura para 12021-P-G4 e medidor • Reservatório com capacidade 1000L

OPCIONAIS
• Válvula de controle de óleo (mod.: 5031-New) • Medidor pressetável (mod.: BP-3000C) • Mangueira de 15m para Óleo (mod.:5690-15) • Mangueira de 20m para Óleo (mod.:5690-20)

Imagem ilustrativa

OBS.: Os resultados apresentados foram obtidos de bombas com vazão livre. Lubrificantes utilizados: Óleo SAE 10. Temperatura ambiente. Outra consistência de óleo, sob consulta.

DIFERENCIAIS

- Alta vazão, aumento de produtividade;
- Alta resistência contra corrosão e deslocamento dos componentes;
- Sistema pneumático, evita riscos com instalações elétricas
 - Mangueira espiral de 10m, proporcionando maior autonomia ao operador;
- Estrutura reforçada, capacidade 1000L;
- Conjunto completo de fácil instalação .
- Medidor aferido e lacrado pela BOZZA;
- Medidor Digital com contagem parcial e totalizador;

VANTAGENS

- Eficiência e agilidade na lubrificação com óleo;
- Diminuição de custos com manutenção das máquinas e equipamentos;
- Menor consumo de ar comprimido gerando economia.

CUIDADOS BÁSICOS

- Utilizar filtro regulador de ar comprimido para eliminar impurezas e umidade;
- Utilizar óleo de boa qualidade isento de impurezas como poeira, limalha, estopas, etc;
- Ao reabastecer o reservatório de óleo, utilizar um ambiente adequado evitando assim riscos de contaminação;
- Nunca dobrar ou amassar as mangueiras de ar e óleo;
- Sempre utilizar peças de reposição originais.

UTILIZAÇÃO

- Armazenar óleos lubrificantes e realizar a lubrificação de motores, engrenagens, mancais e redutores, etc.

SEGMENTOS

- Industrial: Máquinas e equipamentos que necessitam de lubrificação.
- Automotivo: Lubrificação de veículos leves e pesados.
- Agropecuária: Lubrificação de máquinas e equipamentos agrícolas