

**7030 BOMBA MANUAL PARA GRAXA**

<b>Código Bozza</b>	12.210.0030
<b>Referência</b>	7030
<b>Aplicação</b>	Graxa com consistência até grau NLGI 2
<b>Objetivo</b>	Indicada para lubrificação com graxa em máquinas e equipamentos que necessitam de pouca quantidade de graxa.

ESPECIFICAÇÕES	
<b>Peso Líquido</b>	0,407 Kg
<b>Peso bruto</b>	0,425Kg
<b>Largura</b>	49mm
<b>Altura</b>	225mm
<b>Material</b>	Aço, Borrach
<b>Pintura</b>	Eletrostática
<b>Capacidade</b>	125 cm <sup>3</sup>
<b>Desenvolve até</b>	1.000 PSI / $\bar{\epsilon}$
<b>Vazão livre</b>	0,90 g/acionamento
<b>Funcionamento</b>	Atua por pressão, sistema vai e vem

COMPOSTA POR
• Bico fêmea
• Bico macho - mod.7024-M

<b>Compatibilidade</b>	Graxa com consistência até grau 2 NLGI
------------------------	--



Imagem ilustrativa

**OBS.:** Os resultados apresentados foram obtidos de bombas com vazão livre. Lubrificantes utilizados: Graxa de consistência grau 2 NLGI. Temperatura ambiente. Outra consistência de graxa, sob consulta.

**DIFERENCIAIS**

- Tamanho reduzido, facilita sua adaptação em locais de difícil acesso.
- Leve e compacta, diminui o esforço físico do operador;
- Eficiência e agilidade na lubrificação com graxa lubrificante;

**VANTAGENS**

- Facilidade da lubrificação;
- Diminuição da manutenção das máquinas lubrificadas;
- Ideal para locais de difícil acesso e ausência de ar comprimido.

**CUIDADOS BÁSICOS**

- Usar graxa limpa, isenta de impurezas (poeira, limalha, estopas);
- Ao reabastecer o reservatório, manusear a bomba em ambiente limpo e isento de contaminação.
- Sempre utilizar peças de reposição originais.

**UTILIZAÇÃO**

- Lubrificação de rolamentos, cruzetas, mancais, engrenagens, roletes, eixos, etc.

**SEGMENTOS**

- Industrial: Máquinas e equipamentos que necessitam de lubrificação.
- Automotivo: Lubrificação de veículos leves e pesados.
- Agropecuária: Lubrificação de máquinas e equipamentos agrícolas