

**8631-R20-G3 BOMBA MANUAL PARA ÓLEO COM CARRINHO**

|                     |                                                                                       |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código Bozza</b> | 01.210.0202                                                                           |
| <b>Referência</b>   | 8631-R20-G3                                                                           |
| <b>Aplicação</b>    | Óleo Lubrificante até SAE 90.                                                         |
| <b>Objetivo</b>     | Indicada para transferência de óleo lubrificante através de bombeamento por alavanca. |

| ESPECIFICAÇÕES          |                                          |
|-------------------------|------------------------------------------|
| <b>Peso Líquido</b>     | 7,900kg                                  |
| <b>Peso bruto</b>       | 9,400kg                                  |
| <b>Largura</b>          | 400mm                                    |
| <b>Altura</b>           | 900mm                                    |
| <b>Material</b>         | Aço, alumínio, latão, borracha, e outros |
| <b>Pintura</b>          | Eletrostática azul / preta e Litografia  |
| <b>Reservatório</b>     | Capacidade 20L                           |
| <b>Vazão livre</b>      | 0,125 litro por ciclo                    |
| <b>Ciclos por litro</b> | 8 Ciclos                                 |
| <b>Total de Caixas:</b> | 1   C=360mm x L=360mm x A=960mm          |

| COMPOSTA POR                                  |
|-----------------------------------------------|
| • Mangueira plástica de 1.5m (mod.5660 - 1.5) |
| • Bico de descarga (mod.8133)                 |
| • Alavanca montada                            |
| • Carrinho com duas rodas                     |

| OPCIONAIS                                    |
|----------------------------------------------|
| • Mangueira plástica de 2,0 m (mod.5660 - 2) |



Imagem ilustrativa

**OBS.:** Os resultados apresentados foram obtidos de bombas com vazão livre. Lubrificantes utilizados: Óleo SAE 30. Temperatura ambiente. Outra consistência de óleo, sob consulta.

**DIFERENCIAIS**

- Revestimento Interno do recipiente: Verniz Epoxi Incolor;
- Revestimento Externo do recipiente: Cor Padrão - Litografia;
- Aro Removível com fecho rápido e pintura eletrostática;
- Pé Removível com fechamento parafuso;
- Solda por estanho e fundo recravado anti vazamento;
- Alta resistência contra corrosão e deslocamento dos componentes;
- Cabo anatômico;
- Construção reforçada.
- Carrinho com duas rodas, mais praticidade e conforto;

**VANTAGENS**

- Reservatório com capacidade de até 20L, maior autonomia;
- Diminuição da manutenção das máquinas lubrificadas;
- Ideal para locais de difícil acesso e ausência de ar comprimido.
- Facilidade da lubrificação sem esforço físico;

**CUIDADOS BÁSICOS**

- Usar óleo limpo, isento de impurezas (poeira, limalha, estopas);
- Ao reabastecer o reservatório de óleo, utilizar um ambiente adequado evitando assim riscos de contaminação;
- Nunca dobrar ou amassar as mangueira de óleo;
- Sempre utilizar peças de reposição originais.

**UTILIZAÇÃO**

- Lubrificação de caixas de câmbio, motores, engrenagens, etc.

**SEGMENTOS**

- Industrial: Máquinas e equipamentos que necessitam de lubrificação.
- Automotivo: Lubrificação de veículos leves e pesados.
- Agropecuária: Lubrificação de máquinas e equipamentos agrícolas