

FOX-LT-B04-G2 BOMBA DE ABASTECIMENTO ELÉTRICA 24V

Código Bozza	12.421.0078
Referência	FOX-LT-B04-G2
Aplicação	Óleo Diesel
Objetivo	Abastecimento ou transferência de óleo diesel por meio de motor elétrico portátil de 24V.

ESPECIFICAÇÕES	
Peso Líquido	11,764kg
Peso bruto	12,500kg
Comprimento	130mm
Largura	125mm
Altura	200mm
Material	Aço, borracha e Plástico
Pintura	Pintura eletrostática
Vazão	35 litros / minuto
Voltagem	24 Volts
Corrente:	13 Amperes
Ciclo Máx. trabalho	20 minutos
Temp. de trabalho:	Mín. -20°C, Máx. +60°C
Pressão máx. trab.	20 PSI
Precisão Medidor	± 1%
Entrada (Bomba)	1" BPS
Saída (Bomba)	1" BSP
Total de Caixas:	1 C=280mm x L=280mm x A=370mm

COMPOSTA POR
• Bomba elétrica 24Volts;
• Mangueira de 3/4" com 4 metros;
• Bico de abastecimento manual de 3/4";
• Válvula by pass;
• Medidor Volumétrico (BZ-6000);
• Interruptor on/off;
• Cabo de ligação da bateria;
• Vedações para conexão (Anéis de borracha);
• Espigão 1"X 3/4" para sucção e recalque.



OBS.: Os resultados apresentados foram obtidos de bombas com vazão livre. Combustível utilizado: Diesel. Temperatura ambiente. Não utilizar outro tipo de combustível

DIFERENCIAIS

- Leve e compacta, diminui o esforço físico do operador;
- Bomba Elétrica portátil, elimina o uso de ar comprimido;
- Acompanha bico de abastecimento, melhor controle de vazão;
- Alimentada através de bateria de veículos em geral;
- Medidor aferido pela BOZZA;
- Medidor mecânico ideal para transferência de diesel.

VANTAGENS

- Eficiência e agilidade na transferência de Óleo Diesel;
- Acompanha mangueira de recalque com 4 metros;
- Acompanha bico de abastecimento Manual de 3/4";
- Controle de abastecimento de combustível para frotas e equipamentos.

CUIDADOS BÁSICOS

- Utilizar Diesel de boa qualidade isenta de impurezas como poeira, limalha, estopas e etc.;
- Ao abastecer o reservatório com diesel, utilizar um ambiente adequado evitando assim riscos de contaminação;
- Sempre utilizar peças de reposição originais;
- Evitar quedas e batidas;
- Não utilizar para etanol e gasolina, água, Arla32, solventes, produtos químicos corrosivos e alimentos líquidos;
- Nunca dobrar ou amassar a mangueira de recalque.

UTILIZAÇÃO

- Bomba de abastecimento elétrica 24V, para clientes que possui baixo consumo, equipada com medidor volumétrico mecânico, ideal para abastecimento de pequenas frotas, abastecimento de tanques e reservatórios de veículos, implementos agrícolas e máquinas em geral.

SEGMENTOS

- Automotivo: Postos de combustíveis em geral;
- Agrícola: Abastecimento de máquinas pesadas;
- Construção: Transferência de óleo diesel.