

12020-T-G5 PROPULSORA PNEUMÁTICA PARA GRAXA COM TAMPA PARA TAMBORES DE 50KG

Código Bozza	01.200.0721
Referência	12020-T-G5
Aplicação	Graxa com consistência até grau 2 NLGI
Objetivo	Indicada para lubrificação com graxa em máquinas e equipamentos fixos que não podem ser removidos do seu local de trabalho.

ESPECIFICAÇÕES

Peso Líquido	5,400kg	(Máquina)
Peso bruto	6,200kg	(Máquina)
Comprimento	380mm	
Largura	380mm	
Altura	910mm	
Material	Aço, alumínio, latão, borracha etc.	
Pintura	Pintura eletrostática	
Reservatório	Para tambores de 50Kg,	
Vazão livre	1,700 Kg / minuto	
Rateio	60:1	
Temp. trabalho	0°C - 40°C	
Entrada de ar	1/4" Rosca NPT	
Saída do produto	1/4" JIC (Interno)	
Pressão de trabalho	80 a 100 PSI	
Pressão de saída	4800 a 6000 PSI	
Consumo de ar	10,0 pés ³ / minuto	
Total de Caixas:	1 C=1280mm x L=135mm x A=145mm	
	1 C=655mm x L=665mm x A=115mm	

COMPOSTA POR

- Filtro regulador de ar - mod. FL2000
- Filtro regulador de ar - mod. FL2000
- Conjunto duplo de silenciadores
- Filtro interno no sistema de sucção
- Compactador de graxa - mod. 12020-TA2
- Tampa para tambor - mod. 4040-T

OPCIONAIS

- Válvula de controle mod. BZ-2000
- Válvula de controle mod. 5040
- Mangueira de 3 metros mod. 5680-3
- Mangueira de 6 metros mod. 5680-6
- Mangueira de 10 metros mod. 5680-10
- Mangueira de 15 metros mod. 5680-15
- Mangueira de 20 metros mod. 5680-20
- Conexão giratória mod. 7302



Imagem ilustrativa

OBS.: Os resultados apresentados foram obtidos de bombas com vazão livre. Lubrificantes utilizados: Graxa de consistência grau 2 NLGI. Temperatura ambiente. Outra consistência de graxa, sob consulta.

DIFERENCIAIS

- Tapa e compactador garantindo máximo aproveitamento da graxa;
- Motor Pneumático em Alumínio;
- Dispensa o uso de oleador;
- Alta resistência contra corrosão e desgaste dos componentes;
- Peças com tratamento superficiais, ampliando a durabilidade do equipamento;
- Bloco injetado em alumínio com tratamento de níquel químico;
- Equipamento leve e compacto diminui o esforço físico do operador
- Proporciona maior autonomia e desempenho
- As propulsoras BOZZA tem uma das maiores vazões de mercado em relação aos concorrentes, proporcionando máxima produtividade e eficiência no processo de lubrificação de seus equipamentos.

VANTAGENS

- Eficiência e agilidade na lubrificação com graxa;
- Diminuição de custos com manutenção das máquinas e equipamentos;
- Menor consumo de ar comprimido gerando economia.

CUIDADOS BÁSICOS

- Utilizar filtro regulador de ar comprimido para eliminar impurezas e umidade;
- Utilizar graxa de boa qualidade isento de impurezas como poeira, limalha, estopas, etc.;
- Ao reabastecer o reservatório de graxa, utilizar um ambiente adequado evitando assim riscos de contaminação;
- Nunca dobrar ou amassar as mangueiras de ar e graxa;
- Sempre utilizar peças de reposição originais.
- Drenar diariamente o compressor de ar, evitando água no sistema;
- Utilizar sistema de secagem do ar comprimido;
- Utilize sempre EPI's ao operar qualquer equipamento.
- Não exceder o torque máximo de aperto de 40Nm no adaptadores e mangueiras na saída de fluídos.
- Não exceder a pressão máxima de trabalho de 100PSI / 6,9Bar.

UTILIZAÇÃO

- Lubrificação de rolamentos, engrenagens, mancais, redutores, roletes, correntes, moendas, redutores, tornos, teares, prensas, motores e engrenagens em geral.

SEGMENTOS

- Industrial: Máquinas e equipamentos que necessitam de lubrificação.
- Automotivo: Lubrificação de veículos leves e pesados.
- Agropecuária: Lubrificação de máquinas e equipamentos agrícolas